

FLUJÓMETROS Y HUMEDECEDORES

MARCA ARAMED
SENCILLO / DOBLE

PÁG. 2

- ✓ Ventajas
- ✓ Características

PÁG. 3

- ✓ Pruebas a las que se someten
- ✓ ¿Dónde se utilizan?
- ✓ Tipo de Conectores



FICHA TÉCNICA

FUNCIONALIDAD

El flujómetro marca Aramed es el dispositivo que se encarga de medir y regular el flujo que genera el oxígeno. Esta es una herramienta médica que está elaborada con material de latón de alta resistencia con acabado cromo.

Los flujómetros marca Aramed se utilizan para controlar el caudal de los gases procedentes de un sistema de suministro central. Se utilizan comúnmente en hospitalización.

Cada una de las piezas que lo componen, cuenta con la más alta resistencia y durabilidad, lo que de forma directa asegura el flujo necesario en sus instalaciones. El sistema de presión directa garantiza un flujo y presión de oxígeno constante al paciente.

Tipos de flujómetros marca Aramed:

1. El flujómetro marca Aramed sencillo que permite una presión compensada de oxígeno, hasta de 0-15 lts/min. La columna de este aparato está fabricada con policarbonato y tiene una alta resistencia.

Cuenta con un sistema de lectura de rotámetro, este incluye un balón que permite indicar la escala y las subdivisiones. El flujómetro marca Aramed sencillo, además de estar disponible para el oxígeno, también lo encontramos para el aire medicinal.

2. En segundo lugar, tenemos al flujómetro marca Aramed doble. Este, al igual que el anterior, permite una presión compensada de oxígeno con una escala de 0-15 lts/min.



VENTAJAS

FLUJÓMETRO MARCA ARAMED

1. Inmunidad ante los cambios de presión.
2. Los flujómetros marca Aramed se instalan de forma sencilla.
3. Precisión y exactitud en cada medida.
4. Controla la velocidad del flujo de salida.
5. Tubos de flujo probados de forma individual para propósitos de precisión.
6. El fondo blanco mejora la visibilidad.
7. El perfil de este dispositivo está hecho de latón acabado en cromo (facilita su limpieza para evitar que se adhiera bacterias) y su columna es de policarbonato.

CARACTERÍSTICAS

FLUJÓMETRO MARCA ARAMED SENCILLO (CÓDIGO 982305)

1. Cubierta y tubo cónico inyectados en policarbonato de alto impacto.
2. Cuerpo fabricado en latón cromado, con conexión para diferentes tomas de pared.
3. Válvula de dosificación suave con volante ergonómico de aluminio anodizado, color gris.
4. Conexión para toma de pared.
5. Presión compensada, lecturas de flujo precisas.

FLUJÓMETRO MARCA ARAMED DOBLE (CÓDIGO 982303)

1. Equipo de medición para flujo de oxígeno doble.
2. Cubierta y tubo cónico inyectados en policarbonato de alto impacto.
3. Uso médico, con escala de 0-15 lts/min para oxígeno.
4. Cuerpo fabricado en barra de latón y acabado en cromo.
5. Volante ergonómico en aluminio anodizado en gris conexión para toma de pared.
6. Presión compensada, lecturas de flujo precisas.
7. Enchufe rápido y roscable tipo DISS.
8. Conexión de salida para humidificador tipo americano con rosca 9/16 – 18 RH y adaptador europeo R 3/8 BSP.

HUMEDECEDOR CON FRASCO MARCA ARAMED (CÓDIGO 902305)

1. Tuerca moleteada y conexión tipo europea R 3/8 BSP.
2. Frasco de 250 ml de PVC color blanco con logotipo impreso, graduado con límites mínimo y máximo de llenado.



Humedecedor marca Aramed sin frasco (Código 902304)



Frasco para humidificador marca Aramed (Código 602323)




PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN

1. Presión de trabajo 4-6 kg/cm².
2. Con nitrógeno, presión > 8 bar para detección de fugas.

¿DÓNDE SE UTILIZAN?


1. Urgencias.
2. Hospitalización.
3. Quirófano.
4. Salas de cirugía en general.
5. Salas de expulsión.
6. Neonatales.
7. U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos).
8. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).
9. Áreas de Inhaloterapia.
10. Ambulancias.



SSID – ARAMED
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
982305 SENCILLO
982303 DOBLE



PURITAN / INFRA
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
982304 SENCILLO
982343 DOBLE



CHEMETRON
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
902364 SENCILLO
902382 DOBLE

TIPO DE CONECTORES

CARACTERÍSTICAS

Los Conectores Alear, están fabricados bajo un estricto control de calidad:

Por su diseño, proporciona gran resistencia y seguridad al trabajar.

Conexión Aramed



Conexión Puritan



Conexión Chemetron

